



Sakret PROFF – Акриловая краска для внутренних работ

Воднодисперсионная краска для промышленных объектов. Применяется для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях, предназначенных для использования под склады, производственные площади, для жилых зданий «под белую отделку», спортивных сооружений, зданий общественного пользования и т.д. Используется для новых и ранее окрашенных гипсокартонных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, окрашиваемых обоев и других отделочных материалов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Акриловая полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	Белая
Плотность г/см ³	1,40-1,44
Вязкость, П (Brookfield, rv5, 1rpm)	800 - 1500
Массовая доля нелетучих в-в, %	примерно 52
Содержание ЛОВ (VOC), г/л	1
Блеск	Совершенно матовая
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	3 часа для повторной окраски
Устойчивость к мокрому трению ISO 11998 / EN 13300	62мкм (28 дн., 200 циклов), класс 4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная
- Белая, с хорошей укрывистостью
- Совершенно матовая
- Удобна в применении
- Экологически чистая, с низким содержанием ЛОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед использованием краску тщательно перемешать. При нанесении на поверхность первого слоя краски, а также при нанесении с помощью краскораспылителя (сопло 0,015" - 0,017") продукт следует разбавить водой (до 10% от объёма). При окрашивании потолков окрашивать в направлении, в котором падает свет. При окрашивании стен наносить краску на поверхность вначале горизонтальными движениями, выравнивающие мазки наносить снизу вверх. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7°C до +25°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски.

РАСХОД: 8-10 м²/л

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru



ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret PROF.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 30.10.2013