



SAKRET 7 - Матовая акриловая краска для внутренних работ.

Предназначена для окрашивания потолков в сухих помещениях, например, в жилых и общественных помещениях, офисах, а также для окрашивания стен жилых помещений. Используется для новых и ранее окрашенных гипсокартонных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, окрашиваемых обоев и других отделочных материалов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Водная полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	Белый (База А)
Плотность г/см ³	1,33-1,37
Вязкость, Р (Brookfield, rv5, 1rpm)	800 - 1500
Массовая доля нелетучих в-в, %	примерно 55
Содержание ЛОБ (VOC), г/л	1
Блеск	Матовая
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	3 часа для повторной окраски
Устойчивость: к мокрому истиранию (ISO 11998 / EN 13300) к мытью (SFS 3755)	12 мт (28 дней, 200 циклов), класс 2 Выдерживает более 2000 циклов мытья щёткой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не образует подтёков
- Ярко белая
- Можно тонировать
- С хорошей укрывистостью
- Экологически чистая
- Можно мыть

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Обрабатываемую поверхность загрунтовать грунтовочной краской SAKRET ECONOM. При нанесении на поверхность первого слоя краски, а также при нанесении с помощью краскораспылителя (сопло 0,015"- 0,017") продукт следует разбавить водой (до 10% от объёма). Финишный отделочный слой рекомендуется наносить на поверхность в неразбавленном виде. При окрашивании потолков окрашивать в направлении, в котором падает свет. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7°C до +25°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски.

РАСХОД: 4-10 м²/л в зависимости от поверхности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru



ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret 7.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 05.11.2013