



Sakret Wood Guard – Декоративное водорастворимое средство для защиты древесины.

Предназначено для декоративной отделки и защиты изделий из древесины, подвергающихся атмосферному воздействию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Химический состав	Водная полимерная дисперсия, неорганические пигменты, добавки
Форма	Окрашенная жидкость, цвет – в зависимости от выбранного тона
Плотность г/см ³	1,00 – 1,05
Содержание ЛОБ (VOC), г/л	15
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	1 час от пыли, 24 часа для повторной окраски

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит органических растворителей
- Защищает древесину от воздействия солнечного излучения, перепадов температуры, атмосферных осадков
- Защищает обработанную поверхность от образования грибков, водорослей, плесени
- Выделяет структуру дерева
- Обработанная поверхность отталкивает воду
- Доступны 10 готовых тонов: *Iron tree (Железное дерево)*, *Oak (Дуб)*, *Black wood (Чёрное дерево)*, *Walnut (Грецкий орех)*, *Cognac (Коньяк)*, *Polisander (Палисандр)*, *Colourless (Бесцветный)*, *Oregon (Орегон)*, *Mahagony (Красное дерево)*, *Alder (Ольха)*.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Для новых и ранее обработанных водорастворимыми деревозащитными средствами деревянных конструкций при наружных работах. Например, для деревянных элементов зданий, заборов, веранд, террас, древесных настилов, оконных рам, дверей и т.д.. Для пиленой и строганой древесины всех видов. Продукт не предусмотрен для заражённых грибками и населённых вредителями изделий. Можно использовать для обновления ранее обработанных поверхностей после нескольких лет эксплуатации.

РАСХОД: Для пиленых поверхностей 7-10 м²/л, для строганых поверхностей 10-13 м²/л, при однослойном покрытии.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения 12 месяца в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температурах от +5°C до +30°C. **Беречь от мороза!**

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА.

Внимательно ознакомиться с листом безопасности материала Sakret WOOD GUARD.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 30.10.2013