



## SAKRET 3 - Совершенно матовая акриловая краска для внутренних работ.

Предназначена для окрашивания потолков в сухих помещениях, например, в жилых и общественных помещениях, офисах, а также для окрашивания стен жилых помещений. Используется для новых и ранее окрашенных гипсокартонных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, окрашиваемых обоев и других отделочных материалов.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |
|--|--|
| Химический состав  | Водная полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, добавки                        |
| Цвет   | Белый (База А)   |
| Плотность г/см <sup>3</sup>  | 1,5-1,54   |
| Вязкость, Р (Brookfield, rv5, 1rpm)  | 800 - 1500   |
| Массовая доля нелетучих в-в, %   | примерно 58  |
| Содержание ЛОВ (VOC), г/л  | 1  |
| Блеск  | Совершенно матовая   |
| Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%                       | 3 часа для повторной окраски   |
| Устойчивость:<br>к мокрому истиранию<br>(ISO 11998 / EN 13300)<br>к мытью (SFS 3755) | 48 µm (28 дней, 200 циклов), класс 3<br>Выдерживает более 2000 циклов мытья щёткой |

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не образует подтёков
- Ярко белая
- Можно тонировать
- С хорошей укрывистостью
- Экологически чистая
- Можно мыть

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Обрабатываемую поверхность грунтовать грунтовочной краской SAKRET ECONOM. При нанесении на поверхность первого слоя краски, а также при нанесении с помощью краскораспылителя (сопло 0,015"- 0,017") продукт следует разбавить водой (до 10% от объёма). Финишный отделочный слой рекомендуется наносить на поверхность в неразбавленном виде. При окрашивании потолков окрашивать в направлении, в котором падает свет. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7°C до +25°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски.

**РАСХОД:** 3-9 м<sup>2</sup>/л в зависимости от поверхности.

**ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:** водой

### ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26  
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su  
e-mail:samara@samchemi.ru



## ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret 3.

### **В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.**

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

**Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.**

Дата последней редакции 05.11.2013