



Sakret KSs – Силикатная структурная краска

Совершенно матовая силикатная структурная краска для минеральных поверхностей для наружных и внутренних работ. Применяется для ранее неокрашенных минеральных поверхностей или для ранее окрашенных известковой, известково-цементной, цементной и силикатной красками поверхностей. Можно использовать также для окраски кирпича и блоков на основе цемента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Раствор силиката калия, водная полимерная дисперсия, пигменты, минеральные зёрна, наполнители, добавки
Цвет	Белый (база А), база В и база С
Плотность, г/см ³	1,62-1,66
рН	10-12
Массовая доля нелетучих в-в, %	примерно 65
Содержание ЛОБ (VOC), г/л	20
Блеск	Совершенно матовая
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	12 часов для повторной окраски

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не горюча
- Имеет отличную паропроницаемость
- Стойкая к атмосферным воздействиям
- Экологически чистая

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Поверхность загрунтовать силикатной грунтовочной краской KS G или силикатным грунтом KS P. Окраску можно производить через 12 часов после грунтования, покрывая поверхность краской в 2 слоя с интервалом времени 12 часов. Для окраски использовать специальный ролик для нанесения структурной краски. Плотно закрыть неокрашиваемые участки поверхности, уделяя особое внимание стёклам и металлическим элементам. Не окрашивать во время дождя, сильного ветра и под воздействием прямых солнечных лучей. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Не рекомендуется применять для перекрашивания поверхностей, ранее окрашенных алкидной, акриловой, латексной или силиконовой красками. Свежие бетонные поверхности не рекомендуется грунтовать и окрашивать ранее, чем через 2-4 недели после окончания строительных работ.

РАСХОД: 5-7 м²/л.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 24 месяца от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret KSs.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 29.10.2013