

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Стирол, мг/м ³	менее 0,001	0,002
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Ксилол, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы, баллы Сенсибилизирующее действие	возможно до 1-го балла возможно	0-4 Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Область применения: для наружных работ. Применяется для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных поверхностей

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Краска водно-дисперсионная SAKRET Silicon соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ М. П.
Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.
Руднева Е. А.

Морозова И. А.